

СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ

WNB02A

110
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА



**ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО
НАПЯЖЕНИЯ**



**ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС**

Складской линейный пылевлагозащищенный светильник WNB02A из прочного анодированного алюминия. Современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещению. Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-275В.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса и подходит для освещения помещений с высоким содержанием влаги и пыли.

Светильник предназначен для подвесного монтажа и может крепиться на горизонтальную или вертикальную поверхности при использовании кронштейна КНП-WNB.



100Вт – 200Вт
МОЩНОСТЬ



5 000K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Создаёт максимально комфортное, приближенное к естественному освещению.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПЯЖЕНИЯ

Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-275В.



ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтаж светильника к поверхности потолка при помощи комплекта подвесов на тросах (длина подвесов регулируется).



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется к поверхности потолка или стены при помощи поворотного кронштейна КНП-WNB.

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
WNB02A	100	120°	170-275	5 000	11 000	491 x 120 x 35	10	4690612054650
	150	120°	170-275	5 000	16 500	741 x 120 x 35	6	4690612054667
	200	120°	170-275	5 000	22 000	991 x 120 x 35	6	4690612054674

АКСЕССУАРЫ

Кронштейн поворотный КНП-WNB

100 4690612058450