

Светильники встраиваемые тротуарные (грунтовые)

Серия ULU-B

Uniel



3 Вт 2700 К



3 Вт зеленый



3 Вт R-G-B



9 Вт 2700К



6 Вт 2700К



6 Вт зеленый



6 Вт R-G-B



9 Вт зеленый



9 Вт R-G-B



IP67

ВЫДЕРЖИВАЮТ НАГРУЗКУ ДО 5 ТОНН!

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки. Встраиваются в грунт вдоль тротуарных дорожек, непосредственно в сами дорожки, ступени лестниц, веранды, холлы гостиниц и торгово-развлекательных комплексов. Могут использоваться для подсветки фасадов зданий, архитектурных элементов, деревьев в парках и т. п.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Свет	Габаритные размеры	Кол-во в транспортной упаковке
ULU-B10A-3W/RGB IP67 GREY	UL-00006818			R G B		
ULU-B10A-3W/GREEN IP67 GREY	UL-00006819	3		зеленый	Ø100x80	30
ULU-B10A-3W/2700K IP67 GREY	UL-00006820		260	2700 K		
ULU-B11A-6W/RGB IP67 GREY	UL-00006821			R G B		
ULU-B11A-6W/GREEN IP67 GREY	UL-00006822	6		зеленый	Ø120x90	30
ULU-B11A-6W/2700K IP67 GREY	UL-00006823		510	2700 K		
ULU-B12A-9W/RGB IP67 GREY	UL-00006824			R G B		
ULU-B12A-9W/GREEN IP67 GREY	UL-00006825	9		зеленый	Ø160x90	12
ULU-B12A-9W/2700K IP67 GREY	UL-00006826		780	2700 K		

Предназначены для работы в любых климатических условиях
 · Устойчивы к вибрациям и колебаниям напряжения сети · Светодиоды High Performance Light мощностью 1 Вт каждый · Корпус — алюминий, сталь, закаленное стекло 8 мм · Варианты свечения — 2700К / Зеленый / R-G-B

